Таблица 5.3. Переносные свойства фреона 12 на линии насыщения

T	μ'	μ''	λ'	λ''
183.15	8.60E-4	6.90 E-6	1.075E-1	4.00 E-3
193.15	7.20 E-4	7.58 E-6	1.035E-1	4.60 E-3
203.15	6.22 E-4	8.22 E-6	1.000E-1	5.20 E-3
213.15	5.39 E-4	8.81 E-6	9.65E-2	5.70 E-3
223.15	4.66 E-4	9.36 E-6	9.30 E-2	6.30 E-3
233.15	4.09 E-4	9.86 E-6	8.90 E-2	6.80 E-3
243.15	3.59 E-4	1.03 E-5	8.55 E-2	7.46 E-3
253.15	3.16 E-4	1.07 E-5	8.25 E-2	7.90 E-3
263.15	2.77 E-4	1.12 E-5	7.95 E-2	8.40 E-3
273.15	2.45 E-4	1.17 E-5	7.65 E-2	9.00 E-3
283.15	2.20 E-4	1.22 E-5	7.35 E-2	9.55 E-3
293.15	2.00 E-4	1.27 E-5	7.05 E-2	1.02 E-2
303.15	1.81 E-4	1.34 E-5	6.75 E-2	1.09 E-2
313.15	1.63 E-4	1.42 E-5	6.45 E-2	1.17 E-2
323.15	1.46 E-4	1.51 E-5	6.15 E-2	1.25 E-2
333.15	1.29 E-4	1.60 E-5	5.85 E-2	1.35 E-2
343.15	1.15 E-4	1.71 E-5	5.55 E-2	1.47 E-2
353.15	1.01 E-4	1.85 E-5	5.25 E-2	1.62 E-2
363.15	8.78 E-5	2.03 E-5	4.95 E-2	1.80 E-2
373.15	7.36 E-5	2.30 E-5	4.60 E-2	2.05 E-2
383.15	5.47 E-5	2.95 E-5	3.81 E-2	2.48 E-2